

Högfrekvens väggsåg COBRA GAMMA



NOTERA!

- Kraften (16 kW)
- Snabbheten
- Etableringen
- Monteringen
- Vikt såghuvud: 25 kg

BÄST
i klassen!



TEKNISKA DATA

Drivmotor	Högfrekvens 1 000 Hz
Nominell effekt	16 kW
Axeffekt	11 kW vid 32 Amp
Axeffekt	10 kW vid 25 Amp
Axeffekt	8 kW vid 16 Amp
Varvtal	Steglös 0-1040 v/m

Strömuttag	32 A / 400 V
Vattenkylning	Centrumkylning

Startklinga	600 mm
Klinga 2	800 mm
Klinga 3 (Ej standard)	1 000 mm

Sågdjup	600 mm klinga 24 cm
Sågdjup	800 mm klinga 34 cm
Sågdjup (Ej standard)	1 000 mm klinga 44 cm
<i>Kraft finns för 1 200 mm klinga</i>	

Sågenhet	
Bredd x Längd	380 x 340 mm
Vikt	24,9 kg

Rälsvikt	5,5 kg/m
----------	----------

EXTRA TILLBEHÖR

Räls längder 800, 900, 1 000, 1 400, 1 700, 2 000 och 2 200 mm.
Rälsskarv 150 mm. Rälssbockar för trappmontering.

RÄLSBOCKARNA

Svängbara i längdriktningen som överbygger ojämnheter i väggen. Rälssbockar finns för trappsågning.

RÄLSSYSTEMET

Ytbehandlad strängpressad aluminium med glidytor i rostfritt stål. Rälsskarven passar i båda rälsändarna.
Standardlängd på räls; 800, 900, 1 000, 1 400, 1 700, 2 000 samt 2 200 mm.

SLÄTSÅGNING

Skruvhål för slätsågning är borrade på innerflänsen. Ytterflänsen läggs åt sidan.

NEDMATNING AV SÅGARM

Sågarmen kan steglöst matas in i väggen, framåt/bakåt och sågarmen är vridbar i 360°.

FOGSNITT - DUBBLA SÅGSNITT

Du kan förskjuta sågdelen max 50 mm i sidled på bryggan. 2 st sågsnitt på samma montering.

SÄKERHETSSTOPP

Stoppar sågenheten när rälsen tar slut.

